



JELMO®-TRAIN LIGHT

die universelle und leichte Sperrholzplatte

Produktbeschreibung

JELMO®-TRAIN LIGHT ist ein leichtes schwer entflammables Ceiba-Sperrholz

Aufbau

Das Sperrholz besteht aus mehreren dünnen, kreuzverleimten Furnierlagen, dessen schwere Entflammbarkeit durch eine Imprägnierung der Furniere mit Spezialsalzen erreicht wird.

Qualität

JELMO® ist gemäß EN314-2 Klasse 3 und damit „wasserfest“ verleimt.

Verarbeitung

Die Bearbeitung kann auf handelsüblichen Holzbearbeitungsmaschinen mit geeigneter Absaugung erfolgen. Das Sperrholz kann mit einem Überfurnier verklebt werden oder mit einem Farbanstrich versehen werden. In diesem Zusammenhang weisen wir auf unsere „JELMO® Be- und Verarbeitungsempfehlungen“ hin.

Anwendungsbereiche/ Referenzen

In der Praxis hat sich JELMO® als Fußbodenelement, Wand- und Deckenverkleidung, Trennwand, für Einbauschränke und Möbel sowie zum Überpolstern hervorragend bewährt.

Lager- und Transportvorschriften

Es gelten unsere weiterführenden Informationen, diese finden Sie in dem separaten Dokument „Vorschriften für Lagerung und interne Transporte“.

Anmerkungen

Vor Verwendung des Produkts sind die projektspezifischen Eigenschaften und Einsatzbedingungen durch den Kunden zu prüfen. Die hier angegebenen Prüfwerte sind nach festgelegten Vorgaben ermittelt und verstehen sich als Richtlinie, aber nicht als Zusicherung. Für die Eignung und die Eigenschaften unseres Produktes unter den vom Kunden gewählten Einsatzbedingungen ist der Kunde voll verantwortlich.

Technische Daten

Material	Ceiba		
Material innere Lagen	Ceiba		
Stärken [mm]	6/8/10/12/15/18/20/ 22/25/28/30		
<u>Materialstärke</u> [mm]	<u>Furnierlagen</u> Anzahl	<u>Biegefestigkeit</u> längs [N/mm ²]	<u>E-Modul</u> Längs [N/mm ²]
15	7	30	3.800
20	9	35	4.300
25	13	38	4.850
30	15	35	4.800
Stärkeltoleranzen, max. [mm]	+/- 0,5		
Länge, max. [mm]	3100 (besäumt)		
Breite, max. [mm]	1830 (besäumt)		
Oberflächenqualität	BB/BB (geschliffen)		
Geruchsbestimmung VDA 270	3,6		
Gewicht [Kg/m ³]	ca. 450		
Verklebung EN 314-2	Klasse 3		
Brandschutzklasse NF16-101 DIN 5510-1 GOST 12.1.044-89, Punkt 4.3 EN 45545-2	schwer entflammbar M1 S4 SR2 ST2, FED < 1,0 schwer entflammbar R1: HL2		